

F FIRG30 1-1/2 SAE

Codice articolo: 800804016 / Femmina



Misura innesto 1-1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	38
Portata (gpm)	Da 159 a 251,75
Portata massima (gpm)	198,75
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1160
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	4640
Forza di connessione (lbf)	87,75
Forza di disconnessione (lbf)	20,25
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1-7/8-12UN
Lunghezza complessiva M+F (in)	8,46
Lunghezza (in)	5,21
Diametro massimo (in)	3,15
Peso (lb)	6,22

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804017	Maschio	M FIRG30 1-1/2 SAE

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK *
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE *
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN *
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED *
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW *

*Prodotto disponibile su richiesta