M FIRG45 2 SAE

Codice articolo: **800804019** / **Maschio**



Misura innesto 2"	**Sistema di tenuta** Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	**Guarnizione** Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	**Trattamento** Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	METRIC
Portata (l/min)	Da 950 a 1.100
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	20
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	16
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	64
Forza di connessione (N)	470
Forza di disconnessione (N)	100
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2-1/2-12UN
Lunghezza complessiva M+F (mm)	241,5
Lunghezza (mm)	123,8
Diametro massimo (mm)	73
Peso (kg)	2,26 0,48

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804018	Femmina	F FIRG45 2 SAE

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700796	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 200

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105019	ALUMINUM CAP M FF200 NATURAL
815103019	ALUMINUM CAP M FF200 BLACK *
815102019	ALUMINUM CAP M FF200 BLUE *
815104019	ALUMINUM CAP M FF200 GREEN *
815100019	ALUMINUM CAP M FF200 RED *
815101019	ALUMINUM CAP M FF200 YELLOW *

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service