# F FIRG15V 3/4 SAE*

Codice articolo: **800804110** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>5/8" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Trattamento**<br>Cr3 |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F | **Applicazioni**<br>Macchine agricole, Attrezzature agricole, Attrezzature per macchine da costruzione, Demolizione, Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Movimento terra, Fondazioni, Movimentazione materiali, Costruzioni stradali, Banchi prova, Utensili idraulici, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 16 |
| Portata massima (gpm) | 39,22 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 1450 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 5800 |
| Forza di connessione (lbf) | 40,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 12,38 |
| Versamento (ml) | 0,02 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/16-12UN |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 5,43 |
| Lunghezza (in) | 3,29 |
| Diametro massimo (in) | 1,65 |
| Peso (lb) | 1,1 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800804111 | Maschio | M FIRG15V 3/4 SAE |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100008 | PLASTIC CAP F FF58 RED |
| 815200006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED |
| 816005008 | ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL |
| 815101008 | PLASTIC CAP F FF58 YELLOW** |
| 815102008 | PLASTIC CAP F FF58 BLUE** |
| 815103008 | PLASTIC CAP F FF58 BLACK** |
| 815104008 | PLASTIC CAP F FF58 GREEN** |
| 815105008 | PLASTIC CAP F FF58 WHITE** |
| 815107008 | PLASTIC CAP F FF58 ORANGE** |
| 815110008 | PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA** |
| 815201006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW** |
| 815202006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE** |
| 815203006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK** |
| 815204006 | PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service