

# F FIRG30V 1-1/2 SAE\*

Codice articolo: 800804116 / Femmina / \*Prodotto disponibile su richiesta



|   |   |
|---|---|
| <b>Misura innesto</b><br>1-1/2"   | <b>Sistema di tenuta</b><br>Faccia piana  |
| <b>Intercambiabilità</b><br>ISO 16028   | <b>Guarnizione</b><br>FKM (VITON)   |
| <b>Sistema di connessione</b><br>Spingere                                     | <b>Sistema di disconnessione</b><br>Tirare indietro la ghiera   |
| <b>Materiale</b><br>Acciaio al carbonio                                       | <b>Trattamento</b><br>Cr3   |
| <b>Meccanismo di bloccaggio</b><br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | <b>Disconnessione in pressione</b><br>No  |
| <b>Filettatura</b><br>FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)           | <b>Connessione con pressione residua</b><br>No  |
| <b>Temperatura</b><br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F                             | <b>Applicazioni</b><br>Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare |

| Performance                                       | METRIC       | Dimensioni                     | METRIC     |
|---|--------------|--------------------------------|------------|
| ISO DN (mm)                                       | 38           | Misura del raccordo (A)        | 1-7/8-12UN |
| Portata (l/min)                                   | Da 600 a 950 | Lunghezza complessiva M+F (mm) | 214,9      |
| Portata massima (l/min)                           | 750          | Lunghezza (mm)                 | 132,4      |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa) | 20           | Diametro massimo (mm)          | 80         |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)      | 8            | Peso (kg)                      | 2,82       |
| Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)           | 80           |                                |            |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)        | 32           |                                |            |
| Forza di connessione (N)                          | 390          |                                |            |
| Forza di disconnessione (N)                       | 90           |                                |            |
| Versamento (ml)                                   | 0,05         |                                |            |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto       |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 800804117       | Maschio   | M FIRG30V 1-1/2 SAE |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto                 |
|-----------------|-------------------------------|
| 815105014       | ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL  |
| 815103014       | ALUMINUM CAP F FF112 BLACK**  |
| 815102014       | ALUMINUM CAP F FF112 BLUE**   |
| 815104014       | ALUMINUM CAP F FF112 GREEN**  |
| 815100014       | ALUMINUM CAP F FF112 RED**    |
| 815101014       | ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW** |

\*\*Prodotto disponibile su richiesta