

# F FIRG30V 1-1/2 SAE\*

Codice articolo: 800804116 / Femmina / \*Prodotto disponibile su richiesta



<b>Misura innesto</b> 1-1/2"	<b>Sistema di tenuta</b> Faccia piana
<b>Intercambiabilità</b> ISO 16028	<b>Guarnizione</b> FKM (VITON)
<b>Sistema di connessione</b> Spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio	<b>Trattamento</b> Cr3
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -15 / +180 °C; +5 / +356 °F	<b>Applicazioni</b> Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	38	Misura del raccordo (A)	1-7/8-12UN
Portata massima (l/min)	750	Lunghezza complessiva M+F (mm)	214,9
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	20	Lunghezza (mm)	132,4
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	8	Diametro massimo (mm)	80
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	80	Peso (kg)	2,82
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	32		
Forza di connessione (N)	390		
Forza di disconnessione (N)	90		
Versamento (ml)	0,05		

## Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800804117	Maschio	M FIRG30V 1-1/2 SAE

## Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK**
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE**
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN**
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED**
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW**

\*\*Prodotto disponibile su richiesta