
F FIRG45QN 2 BSP

Codice articolo: **800900022** / **Femmina**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Food & Beverage, Imballaggio, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	265
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1160
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	8700
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	4640
Forza di connessione (lbf)	83,25
Forza di disconnessione (lbf)	15,75
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	9,51
Lunghezza (in)	6,17
Diametro massimo (in)	3,48
Peso (lb)	11,31

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800900023	Maschio	M FIRG45QN 2 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED*
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW*
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE*
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK*
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service