F FIRG7QK 1/4 BSP

Codice articolo: **800900704** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione KALREZ	**Trattamento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -25 / +300 °C; -13 / +572 °F	**Applicazioni** Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Food & Beverage, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	725
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	725
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	17400
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	5800
Forza di connessione (lbf)	29,25
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,35
Lunghezza (in)	1,89
Diametro massimo (in)	1,1
Peso (lb)	0,3

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800900705	Maschio	M FIRG7QK 1/4 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW*
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE*
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK*
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN*
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE*
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE*
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service