
M FIRG9QK 1/2 BSP

Codice articolo: **800900711** / **Maschio**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione KALREZ	**Trattamento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -25 / +300 °C; -13 / +572 °F	**Applicazioni** Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Food & Beverage, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	5
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	40
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	120
Forza di connessione (N)	160
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	124,5
Lunghezza (mm)	68
Diametro massimo (mm)	24,4
Peso (kg)	0,13

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800900710	Femmina	F FIRG9QK 1/2 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW*
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE*
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK*
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN*
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE*
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING*
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service