# F FIRG45QK 2 BSP

Codice articolo: **800900722** / **Femmina**

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>2" |
| **Guarnizione**<br>KALREZ | **Trattamento**<br>Acciaio inossidabile + QPQ |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303) |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-25 / +300 °C; -13 / +572 °F | **Applicazioni**<br>Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Food & Beverage, Oil & Gas |

| Performance | METRIC |
|---|---|
| Portata massima (l/min) | 1000 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa) | 5 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa) | 5 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (MPa) | 40 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa) | 32 |
| Forza di connessione (N) | 370 |
| Forza di disconnessione (N) | 70 |
| Versamento (ml) | 0,01 |

| Dimensioni | METRIC |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 2" |
| Lunghezza complessiva M+F (mm) | 241,5 |
| Lunghezza (mm) | 156,6 |
| Diametro massimo (mm) | 88,5 |
| Peso (kg) | 5,13 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800900723 | Maschio | M FIRG45QK 2 BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815105016 | ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL |
| 815100016 | ALUMINUM CAP F FF200 RED * |
| 815101016 | ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW * |
| 815102016 | ALUMINUM CAP F FF200 BLUE * |
| 815103016 | ALUMINUM CAP F FF200 BLACK * |
| 815104016 | ALUMINUM CAP F FF200 GREEN * |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service