

<b>Misura innesto</b> 1/2"	<b>Sistema di tenuta</b> Faccia piana
<b>Intercambiabilità</b> ISO 16028	<b>Guarnizione</b> Nitrile NBR
<b>Sistema di connessione</b> Spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)	<b>Trattamento</b> Acciaio inossidabile + QPQ
<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	<b>Disconnessione in pressione</b> No
<b>Filettatura</b> FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	<b>Connessione con pressione residua</b> No
<b>Temperatura</b> -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	<b>Applicazioni</b> Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	12,5	Misura del raccordo (A)	1/2"
Portata massima (l/min)	90	Lunghezza complessiva M+F (mm)	124,5
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25	Lunghezza (mm)	73,8
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	12	Diametro massimo (mm)	38
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100	Peso (kg)	0,38
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	48		
Forza di connessione (N)	240		
Forza di disconnessione (N)	65		
Versamento (ml)	0,02		

#### Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800901007	Maschio	M FIRG13QN 1/2 NPT

#### Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW*
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE*
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK*
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN*
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE*
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW*
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE*
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK*
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN*
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE*
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN*

\*Prodotto disponibile su richiesta