
F FIRG45QN 2 NPT

Codice articolo: **800901018** / **Femmina**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Acciaio inossidabile + QPQ
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303)
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Food & Beverage, Imballaggio, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	1000
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	20
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	8
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	60
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	32
Forza di connessione (N)	370
Forza di disconnessione (N)	70
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	241,5
Lunghezza (mm)	156,6
Diametro massimo (mm)	100
Peso (kg)	5,3

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
800901019	Maschio	M FIRG45QN 2 NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105016	ALUMINUM CAP F FF200 NATURAL
815100016	ALUMINUM CAP F FF200 RED*
815101016	ALUMINUM CAP F FF200 YELLOW*
815102016	ALUMINUM CAP F FF200 BLUE*
815103016	ALUMINUM CAP F FF200 BLACK*
815104016	ALUMINUM CAP F FF200 GREEN*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service