
# M FIRG17QE 1 NPT

Codice articolo: **800901213** / **Maschio**




| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>3/4" |
| **Guarnizione**<br>EPDM | **Trattamento**<br>Acciaio inossidabile + QPQ |
| **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 | **Sistema di connessione**<br>Spingere |
| **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera | **Materiale**<br>Acciaio al carbonio + Acciaio inossidabile (AISI 303) |
| **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza | **Disconnessione in pressione**<br>No |
| **Filettatura**<br>FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1) | **Connessione con pressione residua**<br>No |
| **Temperatura**<br>-40 / +150 °C; -40 / +302 °F | **Applicazioni**<br>Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Dispositivi medicali, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, HVAC/R, Food & Beverage, Imballaggio, Oil & Gas |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 19 |
| Portata massima (gpm) | 5,3 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 13050 |
| Forza di connessione (lbf) | 49,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 15,75 |
| Versamento (ml) | 0,03 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 6,04 |
| Lunghezza (in) | 3,24 |
| Diametro massimo (in) | 1,18 |
| Peso (lb) | 0,87 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 800901212 | Femmina | F FIRG17QE 1 NPT |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700331 | SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 34 |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100013 | PLASTIC CAP M FF34 RED |
| 816005011 | ALUMINUM CAP M FF34 NATURAL |
| 815101013 | PLASTIC CAP M FF34 YELLOW* |
| 815102013 | PLASTIC CAP M FF34 BLUE* |
| 815103013 | PLASTIC CAP M FF34 BLACK* |
| 815104013 | PLASTIC CAP M FF34 GREEN* |
| 815105013 | PLASTIC CAP M FF34 WHITE* |
| 815107031 | PLASTIC CAP M FF34 ORANGE* |
| 815110031 | PLASTIC CAP M FF34 MAGENTA* |

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service