



Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Faccia piana
Interambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD JIS - 30° CONE (B0202)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	4785
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	4785
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	42,75
Forza di disconnessione (lbf)	11,25
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,49
Lunghezza (in)	3,26
Diametro massimo (in)	1,57
Peso (lb)	1,09

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801307009	Maschio	M A13 1/2 JIS

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100004	PLASTIC CAP F FF12 RED
815200004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 RED
816005006	ALUMINUM CAP F FF12 NATURAL
815101004	PLASTIC CAP F FF12 YELLOW**
815102004	PLASTIC CAP F FF12 BLUE**
815103004	PLASTIC CAP F FF12 BLACK**
815104004	PLASTIC CAP F FF12 GREEN**
815105004	PLASTIC CAP F FF12 WHITE**
815201004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 YELLOW**
815202004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLUE**
815203004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BLACK**
815204004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 GREEN**
815207004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 ORANGE**
815208004	PLASTIC FLIP CAP F FF12 BROWN**

**Prodotto disponibile su richiesta