F A7 L12

Codice articolo: **801308036** / **Femmina**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità ISO 16028	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura MALE THREAD METRIC L - 24° CONE (ISO 8434-1 & DIN 2353)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimentazione materiali, Robotica e automazione, Cartiere, Imballaggio, Conciario, Utensili idraulici, Centraline idrauliche, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Costruzioni stradali, Fondazioni, Movimento terra, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Ceramica, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Autocarri e veicoli, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	6090
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	6090
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	18270
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	18270
Forza di connessione (lbf)	33,75
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	M18x1.5
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,75
Lunghezza (in)	2,09
Diametro massimo (in)	1,14
Peso (lb)	0,34

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801308037	Maschio	M A7 L12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100000	PLASTIC CAP F FF14 RED
816005002	ALUMINUM CAP F FF14 NATURAL
815101000	PLASTIC CAP F FF14 YELLOW*
815102000	PLASTIC CAP F FF14 BLUE*
815103000	PLASTIC CAP F FF14 BLACK*
815104000	PLASTIC CAP F FF14 GREEN*
815105000	PLASTIC CAP F FF14 WHITE*
815107000	PLASTIC CAP F FF14 ORANGE*
815110000	PLASTIC CAP F FF14 MAGENTA*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service