

M A9HP 3/8 BSP*

Codice articolo: 801600007 / Maschio / *Prodotto disponibile su richiesta



Misura innesto 3/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Attrezzature idrauliche, Alta pressione

Performance	IMPERIAL
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	10150
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	10150
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	26100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	29000
Forza di connessione (lbf)	46,13
Forza di disconnessione (lbf)	11,25
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,28
Lunghezza (in)	2,36
Diametro massimo (in)	1,14
Peso (lb)	0,33

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801600006	Femmina	F A9HP 3/8 BSP