M A9HP 1/2 BSP*

Codice articolo: **801600009** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature di soccorso, Centraline idrauliche, Utensili idraulici

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	10150
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	10150
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	26100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	29000
Forza di connessione (lbf)	46,13
Forza di disconnessione (lbf)	11,25
Versamento (ml)	0,02

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,58
Lunghezza (in)	2,46
Diametro massimo (in)	1,14
Peso (lb)	0,34

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801600008	Femmina	F A9HP 1/2 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service