M A4HP 1/8 BSP*

Codice articolo: **801600011** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Misura innesto 1/8"	**Sistema di tenuta** Faccia piana
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	**Guarnizione** Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	**Trattamento** Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature idrauliche, Alta pressione

Performance	IMPERIAL
Portata (gpm)	Fino a 5,3
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	10150
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	10150
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	23200
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	23200
Forza di connessione (lbf)	21,38
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,04

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,85
Lunghezza (in)	1,43
Diametro massimo (in)	0,73
Peso (lb)	0,1

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801600010	Femmina	F A4HP 1/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service