
M A4HP 1/8 NPT

Codice articolo: **801601015** / **Maschio**



Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1/8"
Guarnizione Nitrile NBR	**Trattamento** Cr3
Intercambiabilità Profilo Stucchi A-HP	**Sistema di connessione** Spingere
Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera	**Materiale** Acciaio al carbonio
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Ghiera di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Attrezzature di soccorso, Centraline idrauliche, Utensili idraulici

Performance	IMPERIAL
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	10150
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	10150
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	23200
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	23200
Forza di connessione (lbf)	21,38
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	0,04

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,85
Lunghezza (in)	1,43
Diametro massimo (in)	0,47
Peso (lb)	0,1

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
801601014	Femmina	F A4HP 1/8 NPT

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service