M FL30N 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400017** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema di tenuta Faccia piana	**Diametro nominale** 1-1/2"
Guarnizione Nitrile NBR	**Intercambiabilità** ISO 16028
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L)	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

Performance

	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	23
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	23
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	70
Forza di connessione (N)	580
Forza di disconnessione (N)	160
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni

	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2" M18x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	214,8
Lunghezza (mm)	111
Diametro massimo (mm)	57
Peso (kg)	1,89

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400016	Femmina	F FL30N 1-1/2 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700521	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 112

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service