M FL30 1-1/2 BSP

Codice articolo: **802400117** / **Maschio**

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1-1/2"

Guarnizione
FKM (VITON)

Intercambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	23
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	23
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	70
Forza di connessione (N)	580
Forza di disconnessione (N)	160
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2" M18x1.5
Lunghezza complessiva M+F (mm)	214,8
Lunghezza (mm)	111
Diametro massimo (mm)	57
Peso (kg)	1,89

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400116	Femmina	F FL30 1-1/2 BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700525	SPARE KIT OR VITON+BK M FF 112*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service