# M FL30E 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400215** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

**Sistema di tenuta**
Faccia piana

**Diametro nominale**
1-1/2"

**Guarnizione**
EPDM

**Intercambiabilità**
ISO 16028

**Sistema di connessione**
Spingere

**Sistema di disconnessione**
Tirare indietro la ghiera

**Materiale**
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

**Meccanismo di bloccaggio**
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

**Disconnessione in pressione**
No

**Filettatura**
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

**Connessione con pressione residua**
No

**Temperatura**
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

**Applicazioni**
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Portata massima (gpm) | 198,75 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3335 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 3335 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 10150 |
| Forza di connessione (lbf) | 130,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 36 |
| Versamento (ml) | 0,05 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 8,46 |
| Lunghezza (in) | 4,37 |
| Diametro massimo (in) | 2,24 |
| Peso (lb) | 0,88 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802400214 | Femmina | F FL30E 1-1/2 BSP |

## Spare kits

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815700529 | SPARE KIT OR EPDM+BK M FF 112** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service