M FL4E 1/8 BSP*

Codice articolo: **802400223** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1/8"

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Dispositivi medicali, Semiconduttori, Imballaggio, Food & Beverage, Laser, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Trasmettitori digitali, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Eolico, Banchi prova, Acciaierie, Ferroviario, Data center, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Oil & Gas

Performance	METRIC
Portata massima (l/min)	6
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	35
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	35
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Forza di connessione (N)	140
Forza di disconnessione (N)	30
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	68,4
Lunghezza (mm)	36,3
Diametro massimo (mm)	11,6
Peso (kg)	0,04

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400222	Femmina	F FL4E 1/8 BSP

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service