

M FL21K 1-1/4 BSP*

Codice articolo: **802400705** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1"

Guarnizione
KALREZ

Intercambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	31,5
Portata massima (l/min)	378
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	5
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	100
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	100
Forza di connessione (N)	280
Forza di disconnessione (N)	90
Versamento (ml)	0,04

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	173
Lunghezza (mm)	90
Diametro massimo (mm)	36
Peso (kg)	0,67

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400704	Femmina	F FL21K 1-1/4 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100015	PLASTIC CAP M FF100 RED
816005013	ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL
815101015	PLASTIC CAP M FF100 YELLOW**
815102015	PLASTIC CAP M FF100 BLUE**
815103015	PLASTIC CAP M FF100 BLACK**
815104015	PLASTIC CAP M FF100 GREEN**
815105015	PLASTIC CAP M FF100 WHITE**
815107013	PLASTIC CAP M FF100 ORANGE**
815110013	PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service