

# M FL21K 1-1/4 BSP*

Codice articolo: **802400705** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**







**Sistema di tenuta**
Faccia piana

**Diametro nominale**
1"

**Guarnizione**
KALREZ

**Intercambiabilità**
ISO 16028

**Sistema di connessione**
Spingere

**Sistema di disconnessione**
Tirare indietro la ghiera

**Materiale**
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

**Meccanismo di bloccaggio**
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

**Disconnessione in pressione**
No

**Filettatura**
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

**Connessione con pressione residua**
No

**Temperatura**
-25 / +300 °C; -13 / +572 °F

**Applicazioni**
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 31,5 |
| Portata massima (gpm) | 100,17 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 725 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 725 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 14500 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 14500 |
| Forza di connessione (lbf) | 63 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 20,25 |
| Versamento (ml) | 0,04 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/4" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 6,81 |
| Lunghezza (in) | 3,54 |
| Diametro massimo (in) | 1,42 |
| Peso (lb) | 1,48 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802400704 | Femmina | F FL21K 1-1/4 BSP |

## Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815100015 | PLASTIC CAP M FF100 RED |
| 816005013 | ALUMINUM CAP M FF100 NATURAL |
| 815101015 | PLASTIC CAP M FF100 YELLOW** |
| 815102015 | PLASTIC CAP M FF100 BLUE** |
| 815103015 | PLASTIC CAP M FF100 BLACK** |
| 815104015 | PLASTIC CAP M FF100 GREEN** |
| 815105015 | PLASTIC CAP M FF100 WHITE** |
| 815107013 | PLASTIC CAP M FF100 ORANGE** |
| 815110013 | PLASTIC CAP M FF100 MAGENTA** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service