F FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400708** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta
Faccia piana

Diametro nominale
1-1/2"

Guarnizione
KALREZ

Intercambiabilità
ISO 16028

Sistema di connessione
Spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L)

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-25 / +300 °C; -13 / +572 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	38
Portata massima (l/min)	750
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	5
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	40
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	32
Forza di connessione (N)	580
Forza di disconnessione (N)	160
Versamento (ml)	0,05

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1-1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	214,8
Lunghezza (mm)	132,4
Diametro massimo (mm)	80
Peso (kg)	2,91

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
802400709	Maschio	M FL30K 1-1/2 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815105014	ALUMINUM CAP F FF112 NATURAL
815100014	ALUMINUM CAP F FF112 RED**
815101014	ALUMINUM CAP F FF112 YELLOW**
815102014	ALUMINUM CAP F FF112 BLUE**
815103014	ALUMINUM CAP F FF112 BLACK**
815104014	ALUMINUM CAP F FF112 GREEN**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service