
# M FL30K 1-1/2 BSP*

Codice articolo: **802400709** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**




| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Faccia piana | **Diametro nominale**<br>1-1/2" |
| **Guarnizione**<br>KALREZ | **Intercambiabilità**<br>ISO 16028 |
| **Sistema di connessione**<br>Spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Acciaio inossidabile (AISI 316L) | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-25 / +300 °C; -13 / +572 °F |
| **Applicazioni**<br>Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Data center, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Eolico, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Trasmettitori digitali, Batteria di raffreddamento, Laser, Food & Beverage, Oil & Gas | |

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 38 |
| Portata massima (gpm) | 198,75 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 725 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 725 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 5800 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 5800 |
| Forza di connessione (lbf) | 130,5 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 36 |
| Versamento (ml) | 0,05 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1-1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 8,46 |
| Lunghezza (in) | 4,37 |
| Diametro massimo (in) | 2,24 |
| Peso (lb) | 0,88 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 802400708 | Femmina | F FL30K 1-1/2 BSP |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service