

Misura innesto 5/8"	Sistema di tenuta Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	Guarnizione Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	Trattamento Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	Disconnessione in pressione No
Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)	Connessione con pressione residua No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	Applicazioni Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	16	Misura del raccordo (A)	3/4"
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75	Lunghezza complessiva M+F (in)	5,17
Portata massima (gpm)	39,22	Lunghezza (in)	3,09
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	3625	Diametro massimo (in)	1,65
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1450	Peso (lb)	1,04
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	5800		
Forza di connessione (lbf)	40,5		
Forza di disconnessione (lbf)	12,38		
Versamento (ml)	0,02		

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100008	PLASTIC CAP F FF58 RED
815200006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 RED
816005008	ALUMINUM CAP F FF58 NATURAL
815103008	PLASTIC CAP F FF58 BLACK**
815102008	PLASTIC CAP F FF58 BLUE**
815104008	PLASTIC CAP F FF58 GREEN**
815110008	PLASTIC CAP F FF58 MAGENTA**
815107008	PLASTIC CAP F FF58 ORANGE**
815105008	PLASTIC CAP F FF58 WHITE**
815101008	PLASTIC CAP F FF58 YELLOW**
815203006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLACK**
815202006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 BLUE**
815204006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 GREEN**
815201006	PLASTIC FLIP CAP F FF58 YELLOW**

**Prodotto disponibile su richiesta