M IRBO38 BSP*

Codice articolo: **804500005** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 3/8"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 7241 B
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Costruzioni stradali, Semiconduttori, Food & Beverage, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2320
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2320
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	10150
Forza di connessione (lbf)	21,38
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	2,2

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,26
Lunghezza (in)	1,61
Diametro massimo (in)	1,02
Peso (lb)	0,16

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500004	Femmina	F IRBO38 BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service