

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance

	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2320
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2320
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Forza di connessione (lbf)	21,38
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	3

Dimensioni

	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,65
Lunghezza (in)	2,91
Diametro massimo (in)	1,65
Peso (lb)	0,72

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500119	Maschio	M IRBO12PL BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700220	SPARE KIT OR VITON+BK F ISO-B 12

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

**Prodotto disponibile su richiesta