# M IRBO12PL BSP*

Codice articolo: **804500119** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

| | |
|---|---|
| **Sistema di tenuta**<br>Funghetto | **Diametro nominale**<br>1/2" |
| **Guarnizione**<br>FKM (VITON) | **Intercambiabilità**<br>ISO 7241 B |
| **Sistema di connessione**<br>Tirare indietro la ghiera e spingere | **Sistema di disconnessione**<br>Tirare indietro la ghiera |
| **Materiale**<br>Ottone | **Meccanismo di bloccaggio**<br>Sfere di sicurezza |
| **Disconnessione in pressione**<br>No | **Filettatura**<br>FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1) |
| **Connessione con pressione residua**<br>No | **Temperatura**<br>-15 / +180 °C; +5 / +356 °F |

**Applicazioni**
Costruzioni stradali, Semiconduttori, Food & Beverage, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 12,5 |
| Portata massima (gpm) | 23,85 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 2320 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 2320 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 11600 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 10150 |
| Forza di connessione (lbf) | 21,38 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 7,88 |
| Versamento (ml) | 3 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1/2" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 3,65 |
| Lunghezza (in) | 1,81 |
| Diametro massimo (in) | 0,93 |
| Peso (lb) | 0,2 |

Caps

| Codice prodotto | Nome prodotto |
|---|---|
| 815000037 | PLASTIC CAP M ISO-B 12 RED |
| 815003037 | PLASTIC CAP M ISO-B 12 BLACK ** |

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service