

Misura innesto 1/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance

IMPERIAL

ISO DN (mm)	6,3
Portata (gpm)	Da 5,3 a 13,25
Portata massima (gpm)	6,36
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	13,5
Forza di disconnessione (lbf)	6,75
Versamento (ml)	0,33

Dimensioni

IMPERIAL

Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,78
Lunghezza (in)	1,38
Diametro massimo (in)	0,82
Peso (lb)	0,08

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500124	Femmina	F IRBO14VPL BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 RED
815003033	PLASTIC CAP M ISO-B 14 BLACK**

**Prodotto disponibile su richiesta