

Misura innesto 1/8"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione EPDM
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	5	Misura del raccordo (A)	1/8"
Portata (l/min)	Fino a 20	Lunghezza complessiva M+F (mm)	60,5
Portata massima (l/min)	6	Lunghezza (mm)	48,8
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	20	Diametro massimo (mm)	23
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	20	Peso (kg)	0,08
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	75		
Forza di disconnessione (N)	35		
Versamento (ml)	0,18		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500201	Maschio	M IRBO18E BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700226	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 18**

**Prodotto disponibile su richiesta