M IRBO38E BSP*

Codice articolo: **804500205** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
3/8"

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Batteria di raffreddamento, Centraline idrauliche, Food & Beverage, Semiconduttori, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	16
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	16
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	70
Forza di connessione (N)	95
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	2,2

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	82,7
Lunghezza (mm)	41
Diametro massimo (mm)	26
Peso (kg)	0,07

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500204	Femmina	F IRBO38E BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 RED
815003035	PLASTIC CAP M ISO-B 38 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service