F IRBO34E BSP*

Codice articolo: **804500208** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
3/4"

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Batteria di raffreddamento, Centraline idrauliche, Food & Beverage, Semiconduttori, Oil & Gas

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	19
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	12,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	125
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	60
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	60
Forza di connessione (N)	125
Forza di disconnessione (N)	40
Versamento (ml)	9,4

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	111,1
Lunghezza (mm)	90,1
Diametro massimo (mm)	50
Peso (kg)	0,61

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500209	Maschio	M IRBO34E BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700234	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 34 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000038	PLASTIC PLUG F ISO-B 34 RED
815003038	PLASTIC PLUG F ISO-B 34 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service