

Misura innesto 3/4"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione EPDM
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	19	Misura del raccordo (A)	3/4"
Portata (l/min)	Da 50 a 150	Lunghezza complessiva M+F (mm)	111,1
Portata massima (l/min)	148	Lunghezza (mm)	55
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	12,5	Diametro massimo (mm)	31,4
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	125	Peso (kg)	0,21
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	60		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	45		
Forza di connessione (N)	125		
Forza di disconnessione (N)	40		
Versamento (ml)	9,4		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500208	Femmina	F IRBO34E BSP

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK**

**Prodotto disponibile su richiesta