
F IRBO100E BSP*

Codice articolo: **804500210** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





Isometric view
Scale 1:2



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1"
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** ISO 7241 B
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Batteria di raffreddamento, Centraline idrauliche, Food & Beverage, Semiconduttori, Oil & Gas	

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	5,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	1450
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	1450
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	5800
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	5800
Forza di connessione (lbf)	31,5
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	14

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,24
Lunghezza (in)	4,18
Diametro massimo (in)	2,36
Peso (lb)	2,04

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804500211	Maschio	M IRBO100E BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700236	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 100 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 RED
815003040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service