
F IRBO18VPL NPT*

Codice articolo: **804501112** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/8"
Guarnizione FKM (VITON)	**Intercambiabilità** ISO 7241 B
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Costruzioni stradali, Semiconduttori, Food & Beverage, HVAC/R, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	5
Portata massima (gpm)	1,59
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	16,88
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	0,18

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	2,38
Lunghezza (in)	1,92
Diametro massimo (in)	0,91
Peso (lb)	0,16

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700214	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 18

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service