F IRBO12E NPT*

Codice articolo: **804501206** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Misura innesto 1/2"	**Sistema di tenuta** Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	**Guarnizione** EPDM
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Ottone	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	12,5
Portata (l/min)	Da 50 a 150
Portata massima (l/min)	90
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	16
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	16
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	80
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	80
Forza di connessione (N)	95
Forza di disconnessione (N)	35
Versamento (ml)	3

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	92,6
Lunghezza (mm)	73,9
Diametro massimo (mm)	42
Peso (kg)	0,35

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804501207	Maschio	M IRBO12E NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700232	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12**

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service