M IRBO34E NPT*

Codice articolo: **804501209** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
3/4"

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Batteria di raffreddamento, Centraline idrauliche, Food & Beverage, Semiconduttori, Oil & Gas

Performance

	METRIC
ISO DN (mm)	19
Portata massima (l/min)	148
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	12,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	125
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	60
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	45
Forza di connessione (N)	125
Forza di disconnessione (N)	40
Versamento (ml)	9,4

Dimensioni

	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	111,1
Lunghezza (mm)	55
Diametro massimo (mm)	31,4
Peso (kg)	0,22

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804501208	Femmina	F IRBO34E NPT

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service