F IRBX38N BSP*

Codice articolo: **804600004** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
3/8"

Guarnizione
Nitrile NBR

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-20 / +100 °C; -4 / +212 °F

Applicazioni
Ferroviario, Semiconduttori, Food & Beverage, Difesa, Centraline idrauliche, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	10
Portata massima (gpm)	12,19
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	20,25
Forza di disconnessione (lbf)	7,88
Versamento (ml)	2,2

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/8"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,26
Lunghezza (in)	2,6
Diametro massimo (in)	1,34
Peso (lb)	0,5

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804600005	Maschio	M IRBX38N BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700206	SPARE KIT OR NBR+BK F ISOB 38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 RED
815003034	PLASTIC PLUG F ISO-B 38 BLACK**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service