F IRBX14PL BSP*

Codice articolo: **804600114** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Misura innesto 1/4"	**Sistema di tenuta** Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	**Guarnizione** FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6,3
Portata (l/min)	Da 20 a 50
Portata massima (l/min)	24
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	140
Forza di connessione (N)	60
Forza di disconnessione (N)	30
Versamento (ml)	0,33

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	70,7
Lunghezza (mm)	57
Diametro massimo (mm)	27
Peso (kg)	0,12

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804600115	Maschio	M IRBX14PL BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700216	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 14

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service