

Misura innesto 1/2"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione EPDM
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	12,5	Misura del raccordo (A)	1/2"
Portata (l/min)	Da 50 a 150	Lunghezza complessiva M+F (mm)	92,6
Portata massima (l/min)	90	Lunghezza (mm)	73,9
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	20	Diametro massimo (mm)	42
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	20	Peso (kg)	0,33
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	100		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	100		
Forza di connessione (N)	125		
Forza di disconnessione (N)	45		
Versamento (ml)	3		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804600201	Maschio	M IRBX12E BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700232	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12**

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK**

**Prodotto disponibile su richiesta