F IRBX12E BSP*

Codice articolo: **804600200** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
1/2"

Guarnizione
EPDM

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-40 / +150 °C; -40 / +302 °F

Applicazioni
Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Batteria di raffreddamento, Centraline idrauliche, Difesa, Food & Beverage, Semiconduttori, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	12,5
Portata massima (gpm)	23,85
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2900
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2900
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	14500
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	14500
Forza di connessione (lbf)	28,13
Forza di disconnessione (lbf)	10,13
Versamento (ml)	3

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1/2"
Lunghezza complessiva M+F (in)	3,65
Lunghezza (in)	2,91
Diametro massimo (in)	1,65
Peso (lb)	0,72

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804600201	Maschio	M IRBX12E BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700232	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 12 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 RED
815003036	PLASTIC PLUG F ISO-B 12 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service