

F IRBX14XE BSP*

Codice articolo: **804600212** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**





Scale 1:1



Sistema di tenuta Funghetto	**Diametro nominale** 1/4"
Guarnizione EPDM	**Intercambiabilità** ISO 7241 B
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	**Meccanismo di bloccaggio** Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	**Filettatura** FEMALE THREAD BSPP (ISO 1179-1)
Connessione con pressione residua No	**Temperatura** -40 / +150 °C; -40 / +302 °F
Applicazioni Impianti di perforazione, Unità Coil Tubing, Ferroviario, Acciaierie, Banchi prova, Chimico-farmaceutico, Navale, Altro, Pressofusione, Stampaggio a iniezione, Batteria di raffreddamento, Centraline idrauliche, Difesa, Food & Beverage, Semiconduttori, Oil & Gas	

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	6,3
Portata massima (l/min)	24
Pressione di esercizio massima - accoppiato (MPa)	25
Pressione di esercizio - disaccoppiato (MPa)	25
Pressione di scoppio - accoppiato (MPa)	140
Pressione di scoppio - disaccoppiato (MPa)	140
Forza di connessione (N)	60
Forza di disconnessione (N)	30
Versamento (ml)	0,33

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	1/4"
Lunghezza complessiva M+F (mm)	70,7
Lunghezza (mm)	57
Diametro massimo (mm)	27
Peso (kg)	0,07

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804600213	Maschio	M IRBX14XE BSP

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700228	SPARE KIT OR EPDM+BK F ISOB 14 **

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 RED
815003032	PLASTIC PLUG F ISO-B 14 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service