

Misura innesto 1/8"	Sistema di tenuta Funghetto
Intercambiabilità ISO 7241 B	Guarnizione FKM (VITON)
Sistema di connessione Tirare indietro la ghiera e spingere	Sistema di disconnessione Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza
Disconnessione in pressione No	Filettatura FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
Connessione con pressione residua No	Temperatura -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
Applicazioni Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	METRIC	Dimensioni	METRIC
ISO DN (mm)	5	Misura del raccordo (A)	1/8"
Portata (l/min)	Fino a 20	Lunghezza complessiva M+F (mm)	60,5
Portata massima (l/min)	6	Lunghezza (mm)	30
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	25	Diametro massimo (mm)	10,8
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	25	Peso (kg)	0,02
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	140		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	140		
Forza di connessione (N)	75		
Forza di disconnessione (N)	35		
Versamento (ml)	0,18		

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804601100	Femmina	F IRBX18 NPT