# M IRBX18 NPT

Codice articolo: **804601101** / **Maschio**

**Sistema di tenuta**
Funghetto

**Diametro nominale**
1/8"

**Guarnizione**
FKM (VITON)

**Intercambiabilità**
ISO 7241 B

**Sistema di connessione**
Tirare indietro la ghiera e spingere

**Sistema di disconnessione**
Tirare indietro la ghiera

**Materiale**
Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone

**Meccanismo di bloccaggio**
Sfere di sicurezza

**Disconnessione in pressione**
No

**Filettatura**
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

**Connessione con pressione residua**
No

**Temperatura**
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

**Applicazioni**
Ferroviario, Semiconduttori, Food & Beverage, Difesa, Centraline idrauliche, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

| Performance | IMPERIAL |
|---|---|
| ISO DN (mm) | 5 |
| Portata massima (gpm) | 1,59 |
| Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi) | 3625 |
| Pressione di scoppio - accoppiato (psi) | 20300 |
| Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi) | 20300 |
| Forza di connessione (lbf) | 16,88 |
| Forza di disconnessione (lbf) | 7,88 |
| Versamento (ml) | 0,18 |

| Dimensioni | IMPERIAL |
|---|---|
| Misura del raccordo (A) | 1/8" |
| Lunghezza complessiva M+F (in) | 2,38 |
| Lunghezza (in) | 1,18 |
| Diametro massimo (in) | 0,43 |
| Peso (lb) | 0,04 |

## Prodotti correlati

| Codice prodotto | Tipologia | Nome prodotto |
|---|---|---|
| 804601100 | Femmina | F IRBX18 NPT |

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service