

<b>Misura innesto</b> 3/4"	<b>Sistema di tenuta</b> Funghetto
<b>Intercambiabilità</b> ISO 7241 B	<b>Guarnizione</b> FKM (VITON)
<b>Sistema di connessione</b> Tirare indietro la ghiera e spingere	<b>Sistema di disconnessione</b> Tirare indietro la ghiera
<b>Materiale</b> Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone	<b>Meccanismo di bloccaggio</b> Sfere di sicurezza
<b>Disconnessione in pressione</b> No	<b>Filettatura</b> FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)
<b>Connessione con pressione residua</b> No	<b>Temperatura</b> -15 / +180 °C; +5 / +356 °F
<b>Applicazioni</b> Oil&Gas, Industria, Raffreddamento, Chimica alimentare	

Performance	IMPERIAL	Dimensioni	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19	Misura del raccordo (A)	3/4"
Portata (gpm)	Da 13,25 a 39,75	Lunghezza complessiva M+F (in)	4,37
Portata massima (gpm)	39,22	Lunghezza (in)	2,17
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2320	Diametro massimo (in)	1,24
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2320	Peso (lb)	0,46
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600		
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600		
Forza di connessione (lbf)	30,38		
Forza di disconnessione (lbf)	12,38		
Versamento (ml)	9,4		

#### Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804601108	Femmina	F IRBX34 NPT

#### Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 RED
815003039	PLASTIC CAP M ISO-B 34 BLACK*

\*Prodotto disponibile su richiesta