F IRBX100 NPT

Codice articolo: **804601110** / **Femmina**

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
1"

Guarnizione
FKM (VITON)

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Ferroviario, Semiconduttori, Food & Beverage, Difesa, Centraline idrauliche, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	25
Portata massima (gpm)	5,3
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	1812,5
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	18125
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Forza di connessione (lbf)	31,5
Forza di disconnessione (lbf)	9
Versamento (ml)	14

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	1"
Lunghezza complessiva M+F (in)	5,24
Lunghezza (in)	4,18
Diametro massimo (in)	2,36
Peso (lb)	1,96

Prodotti correlati

Codice prodotto	Tipologia	Nome prodotto
804601111	Maschio	M IRBX100 NPT

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700224	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 100

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 RED
815003040	PLASTIC PLUG F ISO-B 100 BLACK*

**Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service