F IRBX34PL NPT*

Codice articolo: **804601120** / **Femmina** / ***Prodotto disponibile su richiesta**

Stucchi®

Sistema di tenuta
Funghetto

Diametro nominale
3/4"

Guarnizione
FKM (VITON)

Intercambiabilità
ISO 7241 B

Sistema di connessione
Tirare indietro la ghiera e spingere

Sistema di disconnessione
Tirare indietro la ghiera

Materiale
Acciaio inossidabile (AISI 316L) + Nasello in ottone

Meccanismo di bloccaggio
Sfere di sicurezza

Disconnessione in pressione
No

Filettatura
FEMALE THREAD NPT (ANSI B.1.20.1)

Connessione con pressione residua
No

Temperatura
-15 / +180 °C; +5 / +356 °F

Applicazioni
Ferroviario, Semiconduttori, Food & Beverage, Difesa, Centraline idrauliche, Batteria di raffreddamento, Stampaggio a iniezione, Pressofusione, Altro, Navale, Chimico-farmaceutico, Banchi prova, Acciaierie, Costruzioni stradali, Movimentazione materiali, Fondazioni, Unità Coil Tubing, Impianti di perforazione, Demolizione, Attrezzature per macchine da costruzione, Attrezzature agricole, Macchine agricole, Costruzioni, Agricoltura, Oil & Gas

Performance	IMPERIAL
ISO DN (mm)	19
Portata massima (gpm)	39,22
Pressione di esercizio massima - accoppiato (psi)	2320
Pressione di esercizio - disaccoppiato (psi)	2320
Pressione di scoppio - accoppiato (psi)	11600
Pressione di scoppio - disaccoppiato (psi)	11600
Forza di connessione (lbf)	30,38
Forza di disconnessione (lbf)	12,38
Versamento (ml)	9,4

Dimensioni	IMPERIAL
Misura del raccordo (A)	3/4"
Lunghezza complessiva M+F (in)	4,37
Lunghezza (in)	3,55
Diametro massimo (in)	1,97
Peso (lb)	1,18

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700222	SPARE KIT OR VITON+BK F ISOB 34

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815000038	PLASTIC PLUG F ISO-B 34 RED
815003038	PLASTIC PLUG F ISO-B 34 BLACK **

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Via della Lira Italiana, 397 24040 - Pagazzano (BG) Italy - Contact us
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service