M FIRG9 BC6.3/24 1/2 SAE*

Codice articolo: **804704001** / **Maschio** / ***Prodotto disponibile su richiesta**



Misura innesto 3/8"	**Sistema di tenuta** Faccia piana
Intercambiabilità ISO 16028	**Guarnizione** Nitrile NBR
Sistema di connessione Spingere	**Sistema di disconnessione** Tirare indietro la ghiera
Materiale Acciaio al carbonio	**Trattamento** Cr3
Meccanismo di bloccaggio Sfere di sicurezza + Chiusura di sicurezza	**Disconnessione in pressione** No
Filettatura FEMALE THREAD SAE (ISO 11926-1 & SAE J1926-1)	**Connessione con pressione residua** No
Temperatura -20 / +100 °C; -4 / +212 °F	**Applicazioni** Movimento terra, Agricoltura, Veicoli, Oil&Gas, Industria, Attrezzature idrauliche, Chimica alimentare

Performance	METRIC
ISO DN (mm)	10
Portata (l/min)	Da 20 a 50
Portata massima (l/min)	46
Pressione di esercizio massima - accoppiato (Mpa)	30
Pressione di esercizio - disaccoppiato (Mpa)	30
Pressione di scoppio - accoppiato (Mpa)	120
Pressione di scoppio - disaccoppiato (Mpa)	120
Forza di connessione (N)	150
Forza di disconnessione (N)	40
Versamento (ml)	0,01

Dimensioni	METRIC
Misura del raccordo (A)	3/4-16UNF
Lunghezza complessiva M+F (mm)	116,2
Lunghezza (mm)	62,5
Diametro massimo (mm)	29
Peso (kg)	0,14

Spare kits

Codice prodotto	Nome prodotto
815700337	SPARE KIT OR NBR+BK M FF 38

Caps

Codice prodotto	Nome prodotto
815100025	PLASTIC CAP M FF38 RED
816005005	ALUMINUM CAP M FF38 NATURAL
815103025	PLASTIC CAP M FF38 BLACK**
815102025	PLASTIC CAP M FF38 BLUE**
815104025	PLASTIC CAP M FF38 GREEN**
815110027	PLASTIC CAP M FF38 MAGENTA BIG RING**
815107027	PLASTIC CAP M FF38 ORANGE BIG RING**
815105025	PLASTIC CAP M FF38 WHITE**
815101025	PLASTIC CAP M FF38 YELLOW**

***Prodotto disponibile su richiesta*

STUCCHI Quick Couplings Catalog - April 2021 - All right reserved.
Texts, data and illustrations mentioned in this catalogue may be changed by Stucchi at any time, without notice; always refer to the version uploaded on the English version of stucchigroup.com/en website for the latest release. In case of doubt, please contact Stucchi technical service